

微型行星减速箱

25 mNm

smoovy® 专利技术

适配部件：
直流无刷电机

06A 系列

	06A
外壳材质	塑料
齿轮材质	青铜
最高输入转速建议值： — 连续运行	15 000rpm
空载时齿轮回差	≤ 4°
输出轴轴承	青铜
输出轴最大负载： — 径向（距安装面 2.5mm）	≤ 0.3 N
— 轴向	≤ 0.5 N
输出轴最大允许安装力	≤ 2 N
输出轴间隙： — 径向跳动（距安装面 2.5mm）	≤ 0.03 mm
— 轴向窜动	≤ 0.1 mm
工作温度范围	-20 ... +60°C

详细规格

	2	3	4
减速级数			
最大连续输出转矩	mNm 1.2	6	25
最大峰值输出转矩	mNm 1.8	9	37.5
不含电机的重量约	g 1.24	1.32	1.4
最大效率	% —	—	—
输出轴转向与电机转向是否一致	=	=	=
减速比 (精确值)	25:1	125:1	625:1
L2[mm]=不含电机长度	11.0	11.0	12.7
L1[mm]=含电机长度 0515A...B	22.8	22.8	24.5

注：本系列减速箱只可由原厂与电机装配完毕后供货。

