

# 直齿减速箱

## 15 mNm

零回差

适配部件：  
直流微电机  
步进电机

### 08/3 系列

	08/3
外壳材质	金属
齿轮材质	金属
最高输入转速建议值：	
— 连续运行	8 000rpm
空载时齿轮回差	0°
输出轴轴承	滚动轴承
输出轴最大负载：	
— 径向（距安装面 4.5mm）	≤ 5 N
— 轴向	≤ 3 N
输出轴最大允许安装力	≤ 5 N
输出轴间隙：	
— 径向跳动（距安装面 4.5mm）	≤ 0.06 mm
— 轴向窜动	≤ 0.05 mm
工作温度范围	-30 ... +100°C

### 详细规格

	6	7	8	9
减速级数				
最大连续输出转矩	mNm 15	15	15	15
最大峰值输出转矩	mNm 25	25	25	25
不含电机的重量约	g 4.5	4.9	5.3	5.7
最大效率	—	—	—	—
输出轴转向与电机转向是否一致	=	≠	=	≠
减速比 <sup>1)</sup> (近似值)	120:1	279:1	650:1	1 518:1
L2[mm]=不含电机长度	18.8	20.6	22.4	24.2
L1[mm]=含电机长度	0816D...S 34.8	36.6	38.4	40.2
	AM0820...12 32.5	34.3	36.1	37.9

1) 表中所示减速比为近似值，精确值可从[www.bjxdh.com.cn](http://www.bjxdh.com.cn) 查询或联系我们。

注：本系列减速箱只可由原厂与电机装配完毕后供货。

